



*Hachoirs réfrigérés*

# CRYOLITE



Carter monobloc  
Entièrement réfrigéré  
Hygiène garantie

**Dadaux**  
TECHNOLOGIES

Qualité  
100%  
INOX



## HACHOIR RÉFRIGÉRÉ Cryolite

Entièrement inox 18-10: carter - corps - hélice - écrou, etc. Carter monobloc. Démontage du corps par simple déverrouillage de la poignée latérale. Réducteur à bain de graisse (graissé à vie). Pignons en acier trempé et rectifiés. Alimentation triphasée 230/400 V 50/60 HZ. Option monophasée 230 V. Conforme aux normes CE.



### Froid

Réfrigération par compresseur hermétique et froid statique (échangeurs directement en contact avec les parties à réfrigérer afin d'éviter les pertes de froid). Régulation par thermostat électronique à affichage digital. Gaz: R 134 a (non polluant).

### Refrigerated meat mincer - Type CRYOLITE

Entirely in stainless steel 18-10 (crank case, body, propeller, etc.). Monobloc crank case. Dismantling of body just by unlocking of the side handle. Oil bath speed reducer (permanently oiled). Hardened and grinding pinions in steel. 3 phases 230V/400V, 50/60Hz feed. Complies CE normes.

### Option

Single phase motor 230V.

### Refrigeration

Refrigeration by hermetic compressor and static cold (exchangers is in direct contact with the parts which have to be refrigerated in order to avoid the cold losses). Regulation by digital display electronic thermostat. Gas R134a (no polluting).



### Corps et hélice bien travaillés pour un hachage parfait - Double coupe système Unger


Body and propeller well protiled to have a perfect mincing



### Simple coupe Système entreprise



Sécurité CE  
EC security



Dimensions  
Cryolite



### Charnières robustes assurant un bon maintien en évitant la casse du couvercle

Robust hinges insuring a good  
maintenance and avoiding  
damages on the lid



### Intérieur du fourreau Inox 18-10 monobloc avec carter et plateau supérieur

Stainless steel monobloc  
inside sheath with housing  
and superior plate

Réf Ref	Tension Tension	Moteur Motor	Débit théorique Theoretical debit	Capacité trémie Hopper capacity	Ø de sortie Ø Exit	Ø grille Ø Grate	Poids net Weight
CRYOLITE	TRI, 400V, 50 HZ	3 CV (2.2 Kw)	500 Kg/h	10 L	98 mm	Ø 5 mm	85 Kg



Dadaux S.A.S. - Le Bouchaud - 39800 Bersaillin  
Tél. + 33 (0) 3 84 85 5171 - Fax: + 33 (0) 3 84 85 53 92  
www.dadaux.com - E-mail: dadaux@dadaux.com

Conforme aux normes CE